


KURBELMOTOR

- Schnecken-Aufsteckgetriebe zum Anbau an WIMAG-Seilwinden**
- Mit Sicherheits-Rutschkupplung, drehmomentabhängig**
- Ausführung nach den Unfallverhütungsvorschriften**

Der Kurbelmotor wird anstelle der Handkurbel auf den Vierkantzapfen der Seilwinde aufgesteckt. Bei großen Hubhöhen gewährleistet dies ein leichtes Arbeiten ohne Kraftaufwand.

Die serienmäßige Totmannsteuerung bietet dem Bedienungsmann größtmögliche Sicherheit während des Hubvorganges.



Bestell-Nummer		206 300	206 400
Typ		KM 1,1 D	KM 1,1 W
Motorart		Drehstrom	Wechselstrom
Typ		XC-075-015/ IEC90L4	XC-075-015/ 90L4
Spannung	Volt	400	230
Frequenz	Hz	50	50
Leistungsaufnahme	kW	1,5	1,5
Einschaltdauer	% ED	40	100
Antriebsmoment	Nm	125	125
Abtriebsdrehzahl	U/min	96	96
Schutzart	IP	55	55
Gewicht	ca. kg	30	30

Lieferumfang je Motor:
5 m Zuleitungskabel,
Drehstrommotor mit CEE-Stecker,
Wechselstrommotor mit Schuko-Stecker,
Drehmomentstütze.

