

TRAVERSE EN ALUMINIUM



Traverse en aluminium fixe

avec 2 crochets en façade

2 poignées de guidage
 Profilé d'aluminium
 Accessoires de levage d'acier
 (vernis orange)

Référence	Type	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm	Hauteur de construction/totale mm	Anneau de suspension mm	Poids kg
410 051	ATS 0,5-1	500	1.000	180 / 280	70 x 90	10
410 052	ATS 0,5-2	500	2.000	180 / 280	70 x 90	15
410 053	ATS 0,5-3	500	3.000	180 / 280	70 x 90	19
410 152	ATS 1,5-2	1.500	2.000	280 / 380	70 x 90	23
410 153	ATS 1,5-3	1.500	3.000	280 / 380	70 x 90	29
410 154	ATS 1,5-4	1.500	4.000	280 / 380	70 x 90	35



Traverse en aluminium réglable

avec 2 crochets réglables

2 poignées de guidage
 Profilé d'aluminium
 Accessoires de levage d'acier
 (vernis orange)

Référence	Type	Capacité de charge kg	Largeur de travail min / max mm	Pas mm	Hauteur de construction/totale mm	Anneau de suspension mm	Poids kg
410 251	ATV 0,5-1	500	500 / 1.000	125	285 / 345	70 x 90	14
410 252	ATV 0,5-2	500	500 / 2.000	125	285 / 345	70 x 90	18
410 253	ATV 0,5-3	500	1.000 / 3.000	125	285 / 345	70 x 90	23
410 352	ATV 1,5-2	1.500	1.000 / 2.000	125	385 / 445	70 x 90	28
410 353	ATV 1,5-3	1.500	1.000 / 3.000	125	385 / 445	70 x 90	34
410 354	ATV 1,5-4	1.500	1.000 / 4.000	250	385 / 445	70 x 90	40

Traverse en aluminium H fixe avec 4 crochets en façade

4 poignées de guidage
 Profilés en aluminium
 Accessoires de levage en acier (vernis orange)



Référence	Type	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm	Hauteur de travail mm	Hauteur de construction/totale mm	Anneau de suspension mm	Poids kg
410 451	AHTS 0,5-1-1	500	1.000	1.000	80 / 305	70 x 90	32
410 452	AHTS 0,5-2-1	500	2.000	1.000	80 / 305	70 x 90	36
410 453	AHTS 0,5-3-2	500	3.000	2.000	80 / 305	70 x 90	49
410 552	AHTS 1,5-2-1	1.500	2.000	1.000	80 / 405	70 x 90	45
410 553	AHTS 1,5-3-2	1.500	3.000	2.000	80 / 405	70 x 90	60
410 554	AHTS 1,5-4-2	1.500	4.000	2.000	80 / 405	70 x 90	66

Traverse en aluminium H réglable avec 4 crochets en façade

4 poignées de guidage
 Profilés en aluminium
 Accessoires de levage en acier (vernis orange)



Référence	Type	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm	Hauteur de travail mm	Pas mm	Hauteur de construction/totale mm	Anneau de suspension mm	Poids kg
410 651	AHTV 0,5-1-1	500	500 / 1.000	500 / 1.000	125	185 / 305	70 x 90	33
410 652	AHTV 0,5-2-1	500	500 / 2.000	500 / 1.000	125	185 / 305	70 x 90	37
410 653	AHTV 0,5-3-2	500	1.000 / 3.000	500 / 2.000	125	185 / 305	70 x 90	50
410 752	AHTV 1,5-2-1	1.500	1.000 / 2.000	500 / 1.000	125	185 / 405	70 x 90	46
410 753	AHTV 1,5-3-2	1.500	1.000 / 3.000	500 / 2.000	125	185 / 405	70 x 90	61
410 754	AHTV 1,5-4-2	1.500	1.000 / 4.000	500 / 2.000	250	185 / 405	70 x 90	67